

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

HSK63A-MNM3

Technical drawing of the HSK63A-MNM3 tool head. It includes three views: a front view (left), a side view (middle), and a top view (right). The front view shows the tool's profile with dimensions: total height 196.90, main body height 68.90, lower section height 50.90, and base height 6.40. The side view shows the tool's width with dimensions: top width 65, main body width 100, lower section width 12.80, and base width 12. The top view shows the circular HSK interface with a diameter of 25. A table of parameters is located on the right side of the drawing.

铣头参数表				
规格型号	HSK63A-MNM3			
驱动刀柄	HSK63A			
其他刀柄	支持			
最高转速	8000RPM			
主轴转向	CW-CW			
传动比例	1:0.75			
通过直径	D25			
夹持范围	D3			
攻牙范围	/			
最大扭矩	4.3 cN.M			
铣头重量	4.2 kg			
库存情况	常备库存			
非标定制	支持			
客户				
备注				

图号	HSK63A-MNM3			图样代号
材质	单位	比例	项目名称	
铸件/合金	mm	1:5	合同编号	

主管设计	LW	2022-03-11	审核	ZLM	2022-03-11
标记	处数	分区	更改号	签名	年月日

铣头参数表	
规格型号	HSK63A-MNM3
驱动刀柄	HSK63A
其他刀柄	支持
最高转速	8000RPM
主轴转向	CW-CW
传动比例	1:0.75
通过直径	D25
夹持范围	D3
攻牙范围	/
最大扭矩	4.3 cN.M
铣头重量	4.2 kg
库存情况	常备库存
非标定制	支持
客户	
备注	

铣头参数表	
规格型号	HSK63A-MNM3
驱动刀柄	HSK63A
其他刀柄	支持
最高转速	8000RPM
主轴转向	CW-CW
传动比例	1:0.75
通过直径	D25
夹持范围	D3
攻牙范围	/
最大扭矩	4.3 cN.M
铣头重量	4.2 kg
库存情况	常备库存
非标定制	支持
客户	
备注	

图号	HSK63A—MMN3			图样代号	
材质	单位	比例	项目名称		
铸件/合金	mm	1:5	合同编号		
共 1 张 第 1 张		版本:A/0	替代		